

HL260DT

TECHNICAL SPECIFICATION

Containers 4900 - 7100mm

Kiphoek 52°

**Systeem Stronga*

**MTM*

**Optrekkracht*

**Eigen gewicht*

**Hoofdcylinders*

**Min pk*

**Aanpik hoogte*

**Hydraulische druk*

**Haakhoogte*

**Haak schuifbaar*

**Totale lengte*

**Max breedte*

**Standaard banden*

**Telescopisch*

**33000kg*

**26000kg (Zonder topcylinder)*

**±-7000kg*

**2 stuks*

**140kw - 190pk*

**510-550-590mm*

**300bar*

**1450mm*

**1200mm*

**7865mm*

**2550mm*

**560/60R22,5 Michelin - Nokian*

Standaard uitrusting:

ADR Assen 2 volgassen 150x150 remmen 420x180

Manuele afzetsteun

WABCO luchtreppen

Trekoog 50mm

Hydraulisch slot voor container

PTO 130L/min met werking afstandsbediening

Optie's

BPW assen 150x150 remmen 410x180

Gedwongen sturing met cylinders

Elektrische sturing van de assen

Electro sturing vd assen

LSV Valve voor luchtremmen

BPW Luchtvering (automatisch zakken bij werking)

Hydraulische vering

Optrekas (werking op afstandsbediening)

Dissel geveerd met parabool

Dissel geveerd hydraulisch

Bol koppeling

Hydraulische afzetsteun

Hydraulische uitgang achteraan

Afzet velgen om op 2550mm te komen

Aluminium spatborden over de wielen

Spatborden pvc voor en achter

Materiaalkoffer

Alu fietsvangers

Werklichten LED achteraan per 2 stuks

speed werking 19sec op en af

<https://www.youtube.com/watch?v=Qd0oGa-ioCw>

Rockinger achteraan

Uitgang remmen, elect,

