

# STRONGA



## HL180EVO

### TECHNICAL SPECIFICATION

Rolhoogte 1150mm

Containers 4700mm - 6700mm    optimaal 6000mm

Lengte arm tot rollen 5370mm

Kiphoek 52°

*\*Systeem Stronga*

*\*MTM*

*\*Eigen gewicht*

*\*Hoofdcylinders*

*\*Min pk*

*\*Olie*

*\*Aanpik hoogte*

*\*Hydraulische druk*

*\*Haakhoogte*

*\*Haak schuifbaar*

*\*Totale lengte*

*\*Max breedte*

*\*Standaard banden*

*\*Werking*

*\*Telescopisch*

*\*23000kg    Luchtremmen*

*\*+-4000kg*

*\*2 stuks*

*\*120pk*

*\*20L*

*\*510-550-590mm*

*\*200bar*

*\*1450mm*

*\*1100mm*

*\*7580mm*

*\*2550mm*

*\*560/45R22,5 Nokian*

*\*3 dubbelwerkende ventielen*

### Standaard uitrusting:

ADR Assen 120x120 remmen 420x180

Paraboolvering

Manuele afzetsteun

WABCO luchtremmen

Rubber geveerde dissel

Trekoog 50mm

Hydraulisch slot voor container

Hydraulische afstempeling op achteras

12V LED verlichting

## **Optie's**

BPW assen 150x150 remmen 420x180

BPW assen vrije stuuras

Gedwongen sturing met cylinders

Commandsteer (zie video )

<https://www.youtube.com/watch?v=EGCrlo8BFEY>

LSV Valve voor luchtremmen

Dubbele snelheid werking systeem (zie video)

<https://www.youtube.com/watch?v=Qd0oGa-ioCw>

BPW Luchtvering ( automatisch zakken bij werking )

Hydraulische vering

Electro hydraulische sturing met afstandsbediening

Electro hydraulische sturing afstand, met PTO 130L

Dissel geveerd met parabool

Dissel geveerd hydraulisch

Bol koppeling

Hydraulische afzetsteun

Hydraulische uitgang achteraan

Hydraulische uitgang op de arm

Schuifarm tot 1500mm ipv 1100 ( containers 7100mm)

Afzet velgen om op 2550mm te komen

Aluminium spatborden over de wielen

Spatborden voor en achter PVC

Materiaalkoffer

Alu fietsvangers

uitneembare bumper

Werklichten LED achteraan

Trailer aansluiting zonder Rockinger

Flitser LED



