

# TLS 7

## TECHNICAL SPECIFICATION

Rolhoogte 760mm

Containers 2800 - 3300mm ( optimaal 3000mm )

Lengte arm tot rollen 2600mm

Kiphoek 50°

*\*Systeem TLS*

*\*MTM*

*\*7000kg*

*\*Optrekkracht*

*\*2800-3000kg ( Zonder topcilinder )*

*\*Eigen gewicht*

*\*800kg*

*\*Hoofdcylinders*

*\*1 stuk*

*\*Min pk*

*\*50 pk*

*\*Aanpik hoogte*

*\*450mm*

*\*Hydraulische druk*

*\*180-200bar*

*\*Haakhoogte*

*\*760mm*

*\*Haak schuifbaar*

*\* nvt*

*\*Totale lengte*

*\*4700mm*

*\*Max breedte*

*\*1700mm*

*\*Standaard banden*

*\*10,0/75-15,3*

*\*Werking*

*\*1 dubbelwerkend ventiel*

## Standaard uitrusting:

ADR Assen 1 as geremd

Bogie onderstel

Manuele afzetsteun

Hydraulische rem

Trekoog 48mm

Mechanisch slot voor container

Afstempeling op achteras met ketting

12V LED verlichting

## Opties

Bedrijfskleur

Werklichten

Zwaailicht

Camera met monitor

## Containers mogelijke afmetingen:

Breedte van 1500mm - 2000mm

Lengte van 2800mm - 3200mm

Hoogte 500mm - 2000mm