

# TLS 19

## TECHNICAL SPECIFICATION

Rolhoogte 1270mm  
Containers 5300 - 5500mm  
Lengte arm tot rollen 5000mm  
Kiphoek 52°

<i>*Systeem TLS</i>	<i>*Knikarm</i>
<i>*MTM</i>	<i>*22000kgOlie 23000 Luchtremmen</i>
<i>*Optrekkkracht</i>	<i>*16000kg</i>
<i>*Eigen gewicht</i>	<i>*+-4740kg</i>
<i>*Hoofdcylinders</i>	<i>*1 stuk</i>
<i>*Min pk</i>	<i>*100pk</i>
<i>*Aanpik hoogte</i>	<i>*510mm</i>
<i>*Hydraulische druk</i>	<i>*180 /200bar</i>
<i>*Haakhoogte</i>	<i>*1450mm</i>
<i>*Haak schuifbaar</i>	<i>*Knikarm</i>
<i>*Totale lengte</i>	<i>*7870mm</i>
<i>*Max breedte</i>	<i>*2550mm</i>
<i>*Standaard banden</i>	<i>*550/60R22,5</i>
<i>*Werking</i>	<i>*3 dubbelwerkende ventielen</i>

## Standaard uitrusting:

ADR Assen	Trekoog 50mm
Paraboolvering	Mechanische vergrendeling voor container
Hydraulische afzetsteun	Hydraulische afstempeling op achteras
Kabelhouder	12V LED verlichting
Fietsvangers	

## Optie's

Pneumatische remmen met LSV ventiel	Duo Remmen
Hydraulische remmen	Duo remmen met ventiel
Hydraulische remmen met veiligheidsventiel	stuurass volger
Gedwongen sturing met cylinders	Hydraulische uitgang achteraan
Electro hydraulische sturing met bediening in cabine	Mechanische afzetsteun
Electro hydraulische sturing met afstandsbediening	Spatborden voor en achter pvc
Electro hydraulische sturing afstand, met PTO 130L	Spatborden over de wielen
Hydraulisch verzetten kiep / afzetten	Hydraulisch slot container
Materiaalkoffer	Banden 560/60R22,5
Werklichten LED achteraan	Topcilinder 3de punt
zwaailicht	Manueel uitschuifbare bumper
Flitsers LED ( 2 stuks )	Bedrijfskleur
Camera met monitor	





