

# TLS 15

## TECHNICAL SPECIFICATION

Rolhoogte 940mm

Containers 4100 - 4600mm ( optimaal 4500mm )

Lengte arm tot rollen 4000mm

Kiphoek 52°

*\*Systeem TLS*

*\*MTM*

*\*Optrekkracht*

*\*Eigen gewicht*

*\*Hoofdcylinders*

*\*Min pk*

*\*Aanpik hoogte*

*\*Hydraulische druk*

*\*Haakhoogte*

*\*Totale lengte incl container*

*\*Max breedte*

*\*Standaard banden*

*\*Werking*

*\*Knikarm*

*\*14600kg*

*\*12000kg ( Zonder topcylinder )*

*\*+-2800kg*

*\*1 stuk*

*\*90pk*

*\*510mm*

*\*200bar*

*\*1450mm*

*\*6000mm*

*\*2550mm*

*\*445/45R19,5*

*\*3 dubbelwerkende ventielen*

## Standaard uitrusting:

ADR Assen

**Paraboolvering**

Hydraulische afzetsteun

Kabelhouder

### Optie's

stuurass volger

Hydraulische remmen

luchtremmen met LSV ventiel

Duo remmen met veiligheidsventiel

afstempeling hydraulisch

PTO met Cardan

Hydraulisch slot container

Hydraulische uitgang achteraan

Mechanische afzetsteun

Fietsvangers

Werklichten LED achteraan

Bedrijfskleur

Trekoog 50mm

Mechanische vergrendeling voor container

12V LED verlichting

Gedwongen sturing met cylinders

Hydraulische remmen met veiligheidsventiel

Duo remmen

Topdruk cilinder 3de punt

Electro hydraulische sturing met bediening cabine

Electro hydraulische sturing met afstandsbediening

Hydraulisch verzetten kiep / afzetten

Spatborden voor en achter pvc

Spatborden over de wielen

Materiaalkoffer

Zwaailicht

Camera met monitor

