

TLS 23

TECHNICAL SPECIFICATION

Rolhoogte 1280mm

Containers 5000 - 6500mm

Lengte arm tot rollen 4800mm

***Systeem TLS**

***MTM**

***Optrekkracht**

***Eigen gewicht**

***Hoofdcylinders**

***Min pk**

***Aanpik hoogte**

***Hydraulische druk**

***Haakhoogte**

***Haak schuifbaar**

***Totale lengte**

***Max breedte**

***Standaard banden**

***Werking**

***Telescopische arm**

***23.000kg op lucht**

***19000kg**

***+-5300kg**

***2 stuks**

***130pk**

***510mm**

***200bar**

***1450mm**

***1200mm**

***8900mm**

***2550mm**

***445/65R22,5**

***3 dubbelwerkende ventielen**

Standaard uitrusting:

ADR Assen

Paraboolvering

Hydraulische afzetsteun

Mechanische vergrendeling voor container

Hydraulische afstempeling op achteras

12V LED verlichting

Rubber geveerde dissel

Pneumatische remmen met veiligheidsventiel

Optie's

Hydraulische remmen met veiligheidsventiel

Duo remmen met veiligheidsventiel

Hydraulische vering

Gedwongen sturing met cylinders

Electro hydraulische sturing PH (zonder sensoren)

Electro hydraulische sturing met bediening cabine

Electro hydraulische sturing met afstandsbediening

Electro hydraulische sturing bediening, met PTO 130L

Materiaalkoffer

Topcilinder 3de punt met ventielen

Automatische smering

elektrische en hydraulische rem aansluiting 2de trailer

Uitschuifbare bumper (voor containers tot 6500mm)

Uitschuifbare bumper Hydraulisch

Hydraulische dissel

stuuras volger

Hydraulisch slot container

Spatborden voor en achter pvc

Hydraulische uitgang achteraan

Mechanische afzetsteun

Werklichten LED achteraan

Trekhaak 16ton gewone versie

Trekhaak Rockinger

Opleg Banden 20,5R22,5 Bandenmarkt

Camera + monitor

Bedrijfskleur

